

XDry PRO

Sèche-mains électrique de la gamme Eco-Jet, **ultra-rapide et économe en énergie**. Insertion des mains par le haut (modèle "pocket") avec bac de récupération d'eau à la base de l'appareil. Modèle avec résistance électrique réglable on/off et sonde pour la détection de la température du flux d'air. Double filtre antibactérien / antiviral (inclus). LED pour surveiller le cycle de séchage.



BF

SF

Matériau couverture	ABS
Matériau base	ABS
Activation	Automatique
Tension	220-240 V
Fréquence (Hz)	50-60 Hz
Isolation électrique	Classe I
Indice de protection	IP 31
Type de moteur	Brushless
Charbons moteur	-
Révolution du moteur	28.000 rpm
Absorption moteur	1100 W
Absorption résistance chauffante	650 W
Absorption totale	1750 W
Arrêt automatique	30 sec.
Débit d'air	187 mc/h
Vitesse de l'air	410 km/h
Niveau sonore (2 mt.)	75 db
Contenance bac récupération d'eau	600 ml
Règlage résistance chauffante	OUI (ON-OFF)
Lampe UV-C	-
Temps de séchage	12 - 15 sec.
Température de l'air	45°
Filtre antibactérien / antiviral	2 x EPA E11 (incluse)
Poids	7,2 Kg.
Dimensions (H x L x P)	565 x 298 x 170 mm
Prise de courant	Shuko 16A (câble 150 cm)
Emballage	Unique
Dimensions emballage unique (H x L x P)	24 x 61 x 35 cm
Poids emballage unique	8 Kg
Volume emballage unique	0,05 mc
Pcs par palette	28

Article	Motor	Cover
XDRY PRO BF	Brushless	ABS blanc
XDRY PRO SF	Brushless	ABS gris

